



PRIMER 5075

TEKNISK DATABLAD

Version: 2017-02-06

PRODUKTBESKRIVELSE

1-komponents herdende grunning for Bostik 2637, Silmax Byggfog 2620 og Multiseal 2640. Herdingen skjer under påvirkning fra luftfuktighet og gir en værbestandig forankring til underlaget. Grunningen bindes også kjemisk til fugemassen.

BRUKSOMRÅDE

For grunning for fugging med PU 2637 og ved fugging med Silmax Byggfog 2620 og Multiseal 2640 på porøse overflater, slik som betong, murstein, stein og tre. Særlig oljeholdige tresorter som teak er viktig å forhåndsbehandle. Grunningen fungerer også bra på mange metaller og plastsorter, men dette bør testes ut på forhånd.

ARBEIDSBESKRIVELSE

Alle fugeflater må være tørre og rene. Løse biter og partikler fjernes med en stiv børste. Påføring skjer best med pensel. På meget sugende underlag kan det være nødvendig å gjenta primingen. OBS ! Primeren blir noe mørkere med tiden pga lysets påvirkning, og blir dermed mer fremtredende mot lyse flater. Man bør være oppmerksom på dette før påføring. Primeren må tørke minst 30 min. før påføring av fugemasse. Max. tørketid er 5 timer. Da Bostik 5075 reagerer med luftens fuktighet, skal den lagres i uåpnet boks. Hvis boksen, som åpnes gjentatte ganger og siden får stå en stund, viser sterk uklarhet/ er grumsete ved omrøring, viser dette at primeren er ubrukelig.


ARBEIDSBESKYTTELSE

Produktet er klassifisert som helseskadelig og brannfarlig. Bruk forutsetter effektiv ventilasjon eller bruk av egnet åndedrettsvern. F.eks maske med filter type A2. For ytterligere informasjon, se produkt datablad (sikkerhetsdatablad).

KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

info.no@bostik.com



PRODUKTBESKRIVELSE

Konsistens:	Tyntflytende
Herdesystem:	Tørker og herder med luftfuktighet.
Egenvekt:	ca 0,96 .
Tørrstoff:	ca 30 %
Løsemiddel:	Metyletylketon, toluen .Må ikke fortynnes
Brannfare:	Ja
Flammepunkt:	+ 1 °C
Lagringstid:	9 måneder i ubrutt forpakning. Lagres tørt og svalt.
Farge:	Transparent, gulaktig.
Forbruk:	ca 100 løpemeter fuge / liter.

KONTAKT OSS

TLF 042-19 50 00

info.se@bostik.com

