



# Light Filler+

## TEKNISK DATABLAD

Version: 2018-08-10

### PRODUKTBESKRIVELSE

Krympefri og slipbar lettfyller med Bostik SPO-teknologi. For sparkling og utjevning av ujevnheter og sprekker i ett trinn.

### BRUKSOMRÅDE

For innendørs sparkling og utjevning av ujevnheter, sprekker og skruehull i solide materialer som tre, metall, sement, gips og tegl med maks sjikttykkelse 40 mm. Malt sparkeloverflate blir jevn, uten sprekker, gjennomdrypping eller misfarging.

### ARBEIDSBESKRIVELSE

Overflatene skal være tørre og rene, samt frie for fett. Leggingen kan ofte skje i ett lag uten etterarbeid (maks sjikttykkelse 40 mm): påføre massen med et lett trykk og benytt en sparkelspade. Jevna av med finkornet pussepapir. Overmalingsbar med de fleste fargetyper. Vannbaserte farger/spredningsfarger/ – ofte innen 15–20 minutter. Gjennomtørr etter 24 timer (10 mm). Teste overmalingsbarheten med en såkalt snekkergrunning for å unngå sprekkbygging i dekkfargen. Begrenset bevegelsesevne – sikre at underlaget ikke beveger seg for å unngå sprekkdannelser.


### ARBEIDSBESKYTTELSE

Fugemassen oppfyller høye krav til miljø og arbeidssikkerhet, og gir lave utslipp til miljøet. For ytterligere informasjon konsulteres alltid gjeldende sikkerhetsdatablad før du bruker produktet.

### KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)



## PRODUKTBESKRIVELSE

| Egenskap før påføring   |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Materialtype            | 1-komponents akryldispersion                                                                                                                                                                                                                                             |
| Herding                 | Fordamping av vann                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Tetthet                 | 0,57 kg/l                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Farge                   | Hvit                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Lagringstemperatur      | Til -15°C, ikke følsom for frost                                                                                                                                                                                                                                         |
| Egenskap etter påføring |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Maks sjikttykkelse      | Maks 40 mm i ett lag                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Brukstemperatur         | +5°C til +30°C                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Temperaturbestandighet  | -20°C til +75°C                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Skorpebyggingstid       | 5 min ved romtemperatur                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Overmalingsbar etter    | For beste resultat etter 24 timer. Vannbaserte farger/spredningsfarger/ – ofte innen 15–20 minutter.                                                                                                                                                                     |
| Overflater              | Etter 5 minutter ved romtemperatur                                                                                                                                                                                                                                       |
| Gjennomtørr fuge        | 10 mm materialtykkelse per 24 timer                                                                                                                                                                                                                                      |
| Slipbar                 | Ja                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Bevegelsesevne          | Begrenset                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Overmalingsbar          | Med vannbasert spredningsfarge og de fleste øvrige fargetyper. Test overmalingsbarheten med en såkalt snekkergrunning eller andre nyanser med malte farger og fargetyper med lite bindemiddel. Konsulter med Bostiks Malingsguide for malingsfuger før arbeidet startes. |

## KONTAKT OSS

TLF 69 19 06 00

[info.no@bostik.com](mailto:info.no@bostik.com)

