

MACHINES CAROTTAGE


UTILISATION

Carottage à sec dans les briques silico-calcaire, ferraille, briques et autres matériaux abrasifs.
Carottage à eau dans le béton armé, la pierre naturelle et l'asphalte

LIVRAISON

Coffre de transport comprenant :
1 carotteruse CB-E22P+
1 bâti CBT181/60+

METIERS

Assainissement, Chauffagiste, Électricien, Installateur sanitaire, Paveur, Paysagiste, Plombier, Travaux Publics

OUTILS

Nous préconisons l'utilisation des couronnes S4 et S5



Carotteruse à sec et à eau CB181

Idéale pour des carottages jusqu'au Ø 202 mm

RÉFÉRENCE	CB181
CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES	
Moteur	Electrique 230 V - 2200 W
Diamètre de carottage maxi à eau	162 mm
Diamètre de carottage maxi à sec	202 mm
Raccord	1"1/4, 1/2"
Vitesse de rotation	650 - 1 300 - 2 600 tr/min
Poids net	19 kg
Dimensions (L x l x h)	520 x 270 x 950 mm



- 3 vitesses de rotation et vitesse ajustable sur la poignée
- LED de témoin de surcharge et surchauffe, et pour le remplacement des balais de charbon
- Indicateur de niveau d'huile
- Contrôle et protection avancée du moteur : démarrage progressif et protection contre les surcharges
- Equipé d'un embrayage mécanique à friction pour plus de sécurité
- Balais de charbon externes (changement facile, sans démonter le moteur)
- Poignée avant ajustable, facile à desserrer
- Niveau à bulle intégré
- Raccordement direct et rapide pour l'arrivée d'eau et l'aspiration
- Peut s'utiliser sur le bâti CBT181/60+



3 vitesses



Ø 162 mm




Ø 202 mm

EN OPTION

REFERENCE	DESCRIPTIF
CB-35450	Bague de dévissage en bronze 1"1/4
BDR1/4	Bague de dévissage rapide 1"1/4
ASP-E16	Aspirateur pour eau et poussières 1600 W
ASP-E35L	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe L
ASP-E35M	Aspirateur eau et poussière 1200 W ; classe M
CB-35810	Pulvérisateur acier 10 l.
CB-35811	Pulvérisateur PVC 10 l.
CB-35813	Pulvérisateur électrique 35 l.
CB-35814	Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 1 batterie
CB-35815	Pulvérisateur dorsal électrique 15 l. avec 2 batteries
CBT181/60+	Bâti de carottage Ø 202 mm ; inclinable 45°
CB-35910	Pierre à affûter 210 x 140 x 50 mm
CB-35913000	Plaque d'affûtage 320 x 320 x 55 mm
RL100	Rallonge monophasée ; 5 m ; L + N + T 16A ; 1,5 mm ²



CB-35450



BDR1/4



ASP-E16



ASP-E35L



ASP-E35M



CB-35810



CB-35811



CB-35813



CB-35814




CB-35815



CBT181/60+



CB-35910



CB-35913000



RL100