# Ydeevnedeklaration

## Nr.: 15651-0542-1-DK

1. Varetypens unikke Identifikationskode:
   **EN 15651-1: F INT**
2. Byggevareidentifikation:
   **Clear Tack 542**
   **Batchnummer: Se produktemballage**
3. Byggevarens tilsigtede anvendelse:
   **Fugemasse til anvendelse ved facadefugninger**
   **Type F INT**
4. Producentens navn og adresse:
   **Dana Lim A/S, Københavnsvej 220, 4600 Køge, Danmark**
5. Navn og adresse på den bemyndigede repræsentant:
   **Ikke relevant**
6. Systemerne for vurdering og kontrol af konstansen af byggevarens ydeevne (Annex V)
   **System 3 + 3**
7. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en harmoniseret standard:
   **Det notificerede organ Ift Rosenheim GmbH (0757)**
   **har udført de indledende test og har udarbejdet en testrapport i henhold til system 3.**
8. Hvis ydeevnedeklarationen vedrører en byggevare, for hvilken der er udstedt en europæisk teknisk vurdering: **Ikke relevant**

DANA LIM

9. Deklareret ydeevne:
   Prøveforberedelse: Metode B
   Substrat: anodiseret aluminium (Primer V40), Mørtel type M1 (primer V17)


| Væsentlig egenskab | Ydeevne | Harmoniseret teknisk specifikation |
|---|---|---|
| **Brandklasse** | **E** | **EN 15651-1:2012** |
| **Afgivelse af farlige stoffer** | **Testet** | |
| **Vand og luft egenskaber** | | |
| **a) Flydemodstand** | **≤ 5 mm** | |
| **b) Svind** | **≤ 45%** | |
| **c) Trækegenskaber ved vedvarende belastning efter nedsænkning i vand** | **NPD** | |
| **d) Trækegenskaber ved vedvarende belastning** | **NPD** | |
| **e) Trækegenskaber ved vedvarende belastning; -30°C** | **NPD** | |
| **f) Trækegenskaber (% brudforlængelse)** | **≥ 25 %** | |
| **g) Trækegenskaber (sekant modulus; - 30°C)** | **NPD** | |
| **h) Durabilitet** | **Bestået** | |

10. Ydeevnen for den byggevare, der er anført i punkt 1 og 2, er i overensstemmelse med den deklarerede ydeevne i punkt 9.

    Denne Ydeevnedeklaration udstedes på eneansvar af den fabrikant, der er anført i punkt 4.

    Underskrevet for fabrikanten og på dennes vegne:

Køge, 15.09.2023



Kenneth Holm Andersen
R&D Manager Sealing & Bonding

DANA LIM