GRAFT®

FDV

FR BRANNKITT Ø15mm



GRAFT® FR Brannkitt Ø15mm benyttes for å branntette tekniske gjennomføringer der fugebredden rundt gjennomføringen er mindre enn 10mm i vegger og dekker. Kun ment for innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet.

Krever ikke særskilt renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner. Benytt en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe. Ikke bruk klor, whitespirit og løsemidler eller lignende. Vær forsiktig og ikke press for hardt så man endrer produktets form, da produktet ikke herder over tid og alltid vil være formbart.

Alle branntettinger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av tettingen. Se spesielt etter åpninger eller hull i branntettingen. Åpninger og hull dekkes til fra begge sider av tettingen med samme produkt i vegger, og fra over- og/eller undersiden i dekker.

Antatt teknisk levetid er minimum 50 år. Produsent garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iht. Montasjeanvisningen.

GRAFT FR Brannkitt er handelsnavnet for GRAFT FR Putty, varen er identisk. Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.

Polyseam AS
Tlf: 3330 6700