GRAFT®

FDV

FR GRAFITT



GRAFT® FR Grafitt benyttes for å branntette fuger og mindre åpninger i vegger og dekker med eller uten tekniske gjennomføringer. Kun ment for innendørs applikasjoner i rom med normal luftfuktighet.

Krever ikke særskilt renhold. Vaskes sammen med omhyllende arealer under vanlig rengjøringsrutiner. Benytt en fuktig klut med vann tilsatt en mild såpe. Ikke bruk klor, whitespirit og løsemidler eller lignende.

Alle branntettinger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av tettingen. Se spesielt etter åpninger eller hull i branntettingen. Alle åpninger og hull som er forårsaket av skader skal repareres med samme produkt.

Antatt teknisk levetid er minimum 30 år. Produsent garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iht. montasjeanvisningen.

GRAFT FR Grafitt er handelsnavnet for GRAFT FR Graphite, varen er identisk. Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.

Polyseam AS
Tlf: 3330 6700