GRAFT®

FDV

MINERALFIBER BIO



GRAFT® Mineralfiber Bio benyttes som brann-beskyttelse der den er lett å montere som termisk bakdytt for branntetningsprodukter. Også velegnet der en har behov for å isolere mot høye temperaturer som isolering av piper, ovner og kjeler.

Produktets form gjør det uegnet for vask. Børst heller produktet rent for støv under vanlige rengjøringsrutiner. Dersom produktet er brukt som bakdytt for andre branntetningsprodukter, se FDV til det tilhørende produktet.

Alle branntettinger i ett bygg bør inspiseres minst en gang per år samt etter ethvert arbeide i eller i nærheten av tettingen. Se spesielt etter åpninger eller hull i branntettingen.

Antatt teknisk levetid er minimum 50 år. Produsent garanterer minimum 10 år etter montasje forutsatt korrekt installasjon iht. Teknisk Datablad og Montasjeanvisninger.

GRAFT Mineralfiber Bio er handelsnavnet for GRAFT Mineral Fibre Bio, varen er identisk. Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.

Polyseam AS
Tlf: 3330 6700