Teknisk Datablad

FIXOPUR®
HÅNDSKUM



Egenskaper
1-k PU skum med fremragende. Høy aldrings- og værebestandighet.
Råtner ikke. I herdet tilstand bestandig mot vann, olje, bensin, og de fleste løsemidler.
Kan skjæres, pusses, sparkles og males. I herdet tilstand er skummet ikke giftig.

Bruksområder
Montering og isolering av dører, vinduer, vegger og tak elementer, samt til isolering av rør (varmt og kaldt) og utfylling av hulrom. Kleber godt til byggematerialer som tre, metall og mineralske underlag.

Bearbeidelse
Rist boksen godt (ca. 20 ganger) Fjern beskyttelseshetten på boksen og skru på pistolrøret. Tørt underlag fuktes godt.
Boksen holdes med ventilen ned, og åpnes ved at ventilen bøyes mot flasken. Hulrom fylles sparsomt da skummet ekspanderer ca. 150%. Fukting av skummet fremskynder herdeprosessen. Fixopur renser eller aceton tjener til rengjøring av redskap og lignende i uherdet tilstand. I herdet tilstand kun rengjøring ved mekanisk fjerning.

Farge:	Gulaktig	
Innhold:	500 ml	
Utbytte:	ca. 30 ltr/bx.	
Egenvekt:	ca. 20 kg/m^3	DIN 53420
Råtebestandig:	Ja	
Trekkfasthet v/+20°C:	11 N/cm^2	DIN 53571
Trekkfasthet v/-20°C:	18 N/cm^2	DIN 53571
Bruddforlengelse v/+20°C:	20%	DIN 53571
Bruddforlengelse v/-20°C:	10%	DIN 53571
Skjærfasthet:	60 N/cm^2	DIN 53422
Trykkfasthet 10% stukning:	6 N/cm^2	DIN 53421
Drivgass:	Klordifluormethan	
Vanndampgjennomgang:	70 g/m^2	DIN 53429
Vannopptak:	1,76% vol	DIN 53428
Varmeledeevne v/+20°C:	0,037kcal/mh°C	DIN 52612
Dimensjonsstab. -20°C - +50°C:	0,4 – 1,5%	
Min. bokstemp:	+5°C	
Min. underlagstemperatur:	+5°C	
Bestandighetstemperatur:	-40°C - +80°C	
Klebe fri:	Ca. 10-12 min v/20°C/65% rel. fuktighet	
Skjærbar:	ca. 30 min v/20°C/65% rel. fuktighet	
Belastbar:	5-8 timer avhengig av tykkelse	
Lagerstabilitet:	12 mnd.	
Brannklasse:	B-2 (selvslukkende)	DIN 4102

Angitte verdier: Alle verdier i dette tekniske datablad er basert på laboratorie tester. De angitte data som er angitt, kan avvike fra lokaleomstendigheter og er således utenfor Fugger's kontroll.**Produkt og ansvar:** Se våre salgsbetingelser.

Fugger Norge AS, Ulsmågveien 30, 5224 Nesttun - Tlf.: +47 55 22 46 22 - E-post: firma@fugger.no